



**GONSA**  
Energía Inteligente

**Catálogo de Dispositivos  
Orvibo**

**ORVIBO** se enfoca en el desarrollo e investigación de la tecnología Smart Home y en la industria de IoT (internet de las cosas) basado en conexión inalámbrica, es líder proveedor de soluciones inteligentes All-in-One para el mercado residencial, comercial, empresarial e industrial con productos para el control de Iluminación, HVAC, dispositivos de seguridad, interfaces de control de cortina, persianas, electrodomésticos, sistemas de riego, motores de albercas, entre otros.



## Contacto Inteligente



### Contacto Inteligente Wi-Fi - S31

Alimentación: AC120V, 50/60Hz, 15A  
Estándar inalámbrico: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n  
Temperatura de operación: 10~50°C  
Humedad de operación: 20%-90%  
Dimensiones: 53 x 53 x 54 mm  
Color: Rojo, Azul, Gris y Amarillo  
Material de la carcasa: PC antifrflama"

Protocolo 

Familia: Energía

Control por voz con:



## Control Remoto IR & RF



### Control Remoto IR Inteligente Wi-Fi - CT10 Magic Cube

Fuente de alimentación: DC5V, 1A, micro USB (no incluida).  
Dimensiones: 53 x 53 x 54mm  
Estándar inalámbrico: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n  
Material de la carcasa: PC antifrflama"

Protocolo 

Familia: IR Control

Control por voz con:



## Control Remoto IR Inteligente Wi-Fi - CT30 Magic Dot



Fuente de alimentación: DC5V, 1A, micro USB (no incluida)

Dimensiones:  $\varnothing 66$  x 42.5mm

Estándar inalámbrico: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n

Material de la carcasa: PC antifrflama"

Protocolo 

Familia: IR Control

Control por voz con:



## Control Remoto IR & RF Inteligente Wi-Fi - VS20RB AllOne Pro



Fuente de alimentación: DC5V, 1A, micro USB (no incluida)

Dimensiones:  $\varnothing 110$  x 31mm

Estándar inalámbrico: Wi-Fi 2.4GHz b/g/n

Protocolo 

Familia: IR Control & RF

Control por voz con:



## Control Remoto IR Inteligente Zigbee - CT20Z



Alimentación: AC100V-240V, 50/60Hz

Tamaño: Ø110 X 31 mm

Protocolo inalámbrico: Zigbee HA

Frecuencia de infrarrojos: 2.4 GHz

Temperatura de trabajo: 20~55°C

Protocolo  **zigbee**

Familia: IR Control

## Smart HUB - Centro de Control Inteligente

### Hub Inteligente Zigbee - VS20Z



Dimensiones: 88 x 90 x 27 mm

Color: Blanco

Material de la carcasa: PC

Fuente de alimentación: DC5V, 1A, micro USB (no incluida).

Temperatura de operación: 0~40°C

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Hub

## Hub Inteligente Zigbee - V20X MixPad S



Alimentación: AC110V-230V

Color: Gris, Dorado, Blanco

Tamaño de pantalla: 4 pulgadas

Apagador incorporado: 2 x 200W

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Hub

Control por voz con:



## Hub Inteligente Zigbee - V30XW MixPad Mini



Alimentación: AC110V-230V

Color: Blanco y Negro

Tamaño de pantalla: 4 pulgadas

Interruptor incorporado: 2 x 200W

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Hub

Control por voz con:



## Seguridad

### Cámara Inteligente Wi-Fi - SC32PT Pan Tilt para Interior - FHD 1080P



Dimensiones:  $\varnothing$ 80.4 x 106.5 mm

Color: Blanco

Material de la carcasa: PC

Fuente de alimentación: DC5V, 1A, microUSB

Movimiento: Horizontal 355° Vertical 75°

Visión nocturna súper infrarroja

Intercomunicador de voz bidireccional

Temperatura de operación: 10~45°C

Protocolo 

Familia: Seguridad

## Cerraduras Inteligentes

### Cerradura Inteligente Zigbee - C1 Black Edition



Dimensiones: 352 x 70 x 67 mm

Fuente de alimentación: DC3V (batería AA x 4)

Fuente de alimentación de emergencia: DC5V, Tipo C

Espesor de puerta: 40~120 mm, (Estándar: 50~90 mm)

Temperatura de operación: 20~60°C

Protocolo  zigbee

Familia: Seguridad



## Cerradura Inteligente Zigbee - S2 Gold Edition

Dimensiones: 337 x 67 x 71.3 mm

Fuente de alimentación: DC7.5V (batería AA x 10)

Fuente de alimentación de emergencia: DC 5V,  
Tipo C

Espesor de puerta: 40~120 mm, (Estándar: 50~90 mm)

Temperatura de operación: 20~60°C

Protocolo  **zigbee**

Familia: Seguridad

## Cerradura Inteligente Zigbee - TIC Ultimate Gold Edition



Dimensiones: 336 x 66 x 70 mm

Fuente de alimentación: DC7.5V (batería AA x 10)

Fuente de alimentación de emergencia: DC 5V,  
Tipo C

Espesor de puerta: 40~120 mm, (Estándar: 50~90 mm)

Temperatura de operación: 10~50°C

Temperatura de operación: 20~60°C

Protocolo  **zigbee**

Familia: Seguridad

## Sensores

---



### Sensor Inteligente Zigbee - SN11 Detección de Movimiento

Dimensiones:  $\Phi$ 52.6 x 63.6mm

Color: blanco

Material de la carcasa: PC

Fuente de alimentación: Batería AA x 2

Temperatura de operación: 10~50°C

Protocolo  **zigbee**

Familia: Seguridad



### Sensor Inteligente Zigbee - SN20 Luz de Día & Movimiento

Dimensiones:  $\Phi$ 52.6 x 63.6mm

Color: blanco

Material de la carcasa: PC

Fuente de alimentación: Batería AA x 2

Temperatura de operación: 10~50°C

Protocolo  **zigbee**

Familia: Seguridad

## Sensor Inteligente Zigbee - SM11 Puerta/- Ventana



Dimensiones del transmisor: 61.5 x 30.3 x 11.7 mm

Dimensiones del imán: 44.8 x 10.9 x 7.9 mm

Color: Blanco

Material de la carcasa: PC

Fuente de alimentación: Batería CR2032

Temperatura de operación: 10~50°C

Protocolo  **zigbee**

Familia: Seguridad

## Sensor Inteligente Zigbee - SN20 Detección de Movimiento



Dimensiones: 48.4 x 53.4 mm

Color: Blanco

Fuente de alimentación: DC3V CR123A

Temperatura de operación: 10~50°C

Protocolo  **zigbee**

Familia: Seguridad



## Sensor Inteligente Zigbee - SF30 Alarma de Humo

Dimensiones:  $\varnothing$ 90 x 37 mm

Fuente de alimentación: DC3V (batería CR123A)

Temperatura de operación: 10~55°C

Protocolo  **zigbee**

Familia: Seguridad



## Sensor Inteligente Zigbee - SW30 Inmersión de Agua

Dimensiones:  $\varnothing$ 50 x 18 mm

Fuente de alimentación: DC3V (batería CR2032)

Temperatura de operación: 10~50°C

Protocolo  **zigbee**

Familia: Seguridad



## Sensor Inteligente Zigbee - ST30 Temperatura y Humedad

Dimensiones:  $\varnothing$ 61.2 x mm

Fuente de alimentación: DC3V (batería CR2032)

Temperatura de operación: 10~50°C

Protocolo  **zigbee**

Familia: Seguridad



## Botón Inteligente Zigbee - SE30 Emergencia

Dimensiones:  $\varnothing$ 50 x 16 mm

Fuente de alimentación: DC3V (batería CR2032)

Temperatura de operación: 10~50°C

Protocolo  **zigbee**

Familia: Seguridad



## Sensor Inteligente Zigbee - SG30 Alarma de Gas Combustible

Dimensiones:  $\varnothing$ 85 x 29.6 mm

Alimentación: AC100V-240V, 50/60Hz

Corriente en espera:  $\leq$ 100 mA

Adaptador: estándar tipo americano

Protocolo  zigbee

Familia: Seguridad



## Sensor Inteligente Zigbee - ST21 Temperatura y Humedad

Dimensiones: 79 x 68 x 31 mm

Material de la carcasa: PC

Fuente de alimentación: DC3V (batería CR2450)

Temperatura de operación: 15~60°C

Protocolo  zigbee

Familia: Seguridad



## Botón Inteligente Zigbee - SE21 Emergencia

Dimensiones: 57.5 x 34.5 x 13 mm

Material de la carcasa: PC

Fuente de alimentación: DC3V (batería CR2032)

Temperatura de operación: 10~50°C

Protocolo  zigbee

Familia: Seguridad



## Sensor Inteligente Zigbee - SF21 Alarma de Humo

Dimensiones: 60 x 60 x 49.2 mm

Material de la carcasa: PC

Fuente de alimentación: DC3V (batería CR123A)

Temperatura de operación: 10~50°C

Protocolo  zigbee

Familia: Seguridad



## Sensor Inteligente Zigbee - SG21 Alarma de Gas Combustible

Dimensiones: 79 x 68 x 31 mm  
Material de la carcasa: PC  
Alimentación: AC100V-240V  
Temperatura de operación: 10~50°C

Protocolo  **zigbee**

Familia: Seguridad



## Sensor Inteligente Zigbee - SW21 Inmersión de Agua

Dimensiones: 76 x 36.6 x 16.5 mm  
Dimensión del sensor: 28.3 x 26.5 x 12.2 mm  
Material de la carcasa: PC  
Fuente de alimentación: DC3V  
Temperatura de operación: 10~50°C

Protocolo  **zigbee**

Familia: Seguridad



## Sensor Inteligente Zigbee - SP20 Monóxido de Carbono

Dimensiones: 54 x 54 x 45 mm

Material de la carcasa: PC

Fuente de alimentación: DC3V (batería CR123A)

Temperatura de operación: 10~50°C

Protocolo  **zigbee**

Familia: Seguridad



## Conector Inteligente Zigbee - CD10 Sensores

Dimensiones: 70 x 70 x 23 mm

Fuente de alimentación: DC12V (no incluida)

Temperatura de operación: 15~45°C

Max. Carga: 1A (por salida)

Protocolo  **zigbee**

Familia: Seguridad

## Switches

### Serie Classic Glass



#### Apagador Inteligente Zigbee - T30W1Z Sencillo ON/OFF Serie Classic Glass

Dimensiones: 90 x 86 x 38 mm

Color: Blanco

Alimentación: AC250V, 50/60Hz

Temperatura de operación: 20~60°C

Max. Carga: 600W / 1

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



#### Apagador Inteligente Zigbee - T30W2Z Doble ON/OFF Serie Classic Glass

Dimensiones: 90 x 86 x 38 mm

Color: Blanco

Alimentación: AC250V, 50/60Hz

Temperatura de operación: 20~60°C

Max. Carga: 600W / 2

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



### Apagador Inteligente Zigbee - T30W3Z Triple ON/OFF Serie Classic Glass

Dimensiones: 90 x 86 x 38 mm

Color: Blanco

Alimentación: AC250V, 50/60Hz

Temperatura de operación: 20~60°C

Max. Carga: 600W / 3

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



### Botonera Inteligente Zigbee - T30S3Z Escenas 3 Serie Classic Glass

Dimensiones: 90 x 86 x 38 mm

Color: Blanco

Alimentación: AC250V, 50/60Hz

Temperatura de operación: 20~60°C

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch

## Serie US Touch



### Apagador Inteligente Zigbee - T15W1C Sencillo ON/OFF Serie US Touch

Dimensiones: 120 x 72 x 37 mm

Color: Blanco

Alimentación: 110-240V, 50-60 Hz

Carga nominal: 600 W / 1

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



### Apagador Inteligente Zigbee - T15W2C Doble ON/OFF Serie US Touch

Dimensiones: 120 x 72 x 37 mm

Color: Blanco

Alimentación: 110-240V, 50-60 Hz

Carga nominal: 600 W / 2

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



## Apagador Inteligente Zigbee - T15W3C Triple ON/OFF Serie US Touch

Dimensiones: 120 x 72 x 37 mm

Color: Blanco

Alimentación: 110-240V, 50-60 Hz

Carga nominal: 600 W / 3

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



## Apagador Inteligente Zigbee - T15S3C Escenas 3 Serie US Touch

Dimensiones: 120 x 72 x 37 mm

Color: Blanco

Alimentación: 110-240V, 50-60 Hz

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



## Atenuador Inteligente Zigbee - T15DC Sencillo Serie US Touch

Dimensiones: 120 x 72 x 37 mm

Color: Blanco

Alimentación: 110-240V, 50-60 Hz

Carga nominal: 600 W / 1

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch

## Serie US Touch Black



## Apagador Inteligente Zigbee - T16W1C Sencillo Serie US Touch Black

Dimensiones: 120 x 72 x 37 mm

Color: Negro

Alimentación: 110-240V, 50-60 Hz

Carga nominal: 600 W / 1

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



### Apagador Inteligente Zigbee - T16W2C Doble Serie US Touch Black

Dimensiones: 120 x 72 x 37 mm

Color: Negro

Alimentación: 110-240V, 50-60 Hz

Carga nominal: 600 W / 2

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



### Apagador Inteligente Zigbee - T16W3C Triple Serie US Touch Black

Dimensiones: 120 x 72 x 37 mm

Color: Negro

Alimentación: 110-240V, 50-60 Hz

Carga nominal: 600 W / 3

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



## Botonera Inteligente Zigbee - T16S3C Escenas 3 Serie US Touch Black

Dimensiones: 120 x 72 x 37 mm

Color: Negro

Alimentación: 110-240V, 50-60 Hz

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



## Atenuador Inteligente Zigbee - T16DC Sencillo Serie US Touch Black

Dimensiones: 120 x 72 x 37 mm

Color: Negro

Alimentación: 110-240V, 50-60 Hz

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch

## Serie GeekRav



### Apagador Inteligente Zigbee - T22W1Z Sencillo ON/OFF Serie GeekRav

Dimensiones: 90 x 86 x 38 mm

Color: Plata

Alimentación: AC250V, 50/60Hz

Temperatura de operación: 20~60°C, -4~140°F

Max. Carga: 600W / 1

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



### Apagador Inteligente Zigbee - T22W2Z Doble ON/OFF Serie GeekRav

Dimensiones: 90 x 86 x 38 mm

Color: Plata

Alimentación: AC250V, 50/60Hz

Temperatura de operación: 20~60°C, -4~140°F

Max. Carga: 600W / 2

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



### Apagador Inteligente Zigbee - T22W3Z Triple ON/OFF Serie GeekRav

Dimensiones: 90 x 86 x 38 mm

Color: Plata

Alimentación: AC250V, 50/60Hz

Temperatura de operación: 20~60°C, -4~140°F

Max. Carga: 600W / 3

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



### Botonera Inteligente Zigbee - T22S3Z Escenas 3 Serie GeekRav

Dimensiones: 90 x 86 x 38 mm

Color: Plata

Alimentación: AC250V, 50/60Hz

Temperatura de operación: 20~60°C, -4~140°F

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch

## Serie Standard Gray



### Botonera Inteligente Zigbee - T40S6Z Escenas 6 Serie Standard Gray Edition

Dimensiones: 86 x 86 x 10 mm

Color: Gris

Fuente de alimentación: DC3V (batería CR2032)

Temperatura de operación: -20°C ~ 60°C

Humedad de operación: ≤80%

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



### Apagador Inteligente Zigbee - T40W1Z Sencillo ON/OFF Serie Standard Gray Edition

Dimensiones: 86 x 86 x 39 mm

Color: Gris

Alimentación: AC250V, 50/60Hz

Max. Carga: 200W x 1

Temperatura de operación: -20°C ~ 60°C

Humedad de operación: ≤80%

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



## Apagador Inteligente Zigbee - T40W2Z Doble ON/OFF Serie Standard Gray Edition

Dimensiones: 86 x 86 x 39 mm

Color: Gris

Alimentación: AC250V, 50/60Hz

Max. Carga: 200W x 2

Temperatura de operación: -20° C ~ 60° C

Humedad de operación: ≤80%

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



## Apagador Inteligente Zigbee - T40W3Z Triple ON/OFF Serie Standard Gray Edition

Dimensiones: 86 x 86 x 39 mm

Color: Gris

Alimentación: AC250V, 50/60Hz

Max. Carga: 200W x 3

Temperatura de operación: -20° C ~ 60° C

Humedad de operación: ≤80%

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch

## Serie Ultimate White



### Botonera Inteligente Zigbee - T40S6ZW Escenas 6 Serie Ultimate White Edition

Dimensiones: 86 x 86 x 10 mm

Color: Blanco


Fuente de alimentación: DC3V (batería CR2032)

Temperatura de operación: -20°C ~ 60°C

Humedad de operación: ≤80%

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



### Apagador Inteligente Zigbee - T40W1ZW Sencillo ON/OFF Serie Ultimate White Edition

Dimensiones: 86 x 86 x 39 mm

Color: Blanco

Alimentación: AC250V, 50/60Hz

Max. Carga: 200W x 1

Temperatura de operación: -20°C ~ 60°C

Humedad de operación: ≤80%

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



## Apagador Inteligente Zigbee - T40W2ZW Doble ON/OFF Serie Ultimate White Edition

Dimensiones: 86 x 86 x 39 mm

Color: Blanco

Alimentación: AC250V, 50/60Hz

Max. Carga: 200W x 2

Temperatura de operación: -20°C ~ 60°C

Humedad de operación: ≤80%

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



## Apagador Inteligente Zigbee - T40W3ZW Triple ON/OFF Serie Ultimate White Edition

Dimensiones: 86 x 86 x 39 mm

Color: Blanco

Alimentación: AC250V, 50/60Hz

Max. Carga: 200W x 3

Temperatura de operación: -20°C ~ 60°C

Humedad de operación: ≤80%

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch

## Serie Ultimate Gold



### Botonera Inteligente Zigbee - T40S6ZG Escenas 6 Serie Ultimate Gold Edition

Dimensiones: 86 x 86 x 10 mm

Color: Dorado

Fuente de alimentación: DC3V (batería CR2032)

Temperatura de operación: -20°C ~ 60°C

Humedad de operación: ≤80%

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



### Apagador Inteligente Zigbee - T40WIZG Sencillo ON/OFF Serie Ultimate Gold Edition

Dimensiones: 86 x 86 x 10 mm

Color: Dorado

Fuente de alimentación: DC3V (batería CR2032)

Temperatura de operación: -20°C ~ 60°C

Humedad de operación: ≤80%

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



### Apagador Inteligente Zigbee - T40W2ZG Doble ON/OFF Serie Ultimate Gold Edition

Dimensiones: 86 x 86 x 39 mm

Color: Dorado

Alimentación: AC250V, 50/60Hz

Max. Carga: 200W x 2

Temperatura de operación: -20°C ~ 60°C

Humedad de operación: ≤80%

Protocolo  zigbee

Familia: Smart Switch



### Apagador Inteligente Zigbee - T40W3ZG Triple ON/OFF Serie Ultimate Gold Edition

Dimensiones: 86 x 86 x 39 mm

Color: Dorado

Alimentación: AC250V, 50/60Hz

Max. Carga: 200W x 2

Temperatura de operación: -20°C ~ 60°C

Humedad de operación: ≤80%

Protocolo  zigbee

Familia: Smart Switch



## Apagador Inteligente Zigbee - R20W2Z Doble ON/OFF No Neutro Serie MicroSwitch

Dimensiones: 50.5 x 46 x 18 mm

Alimentación: AC110V-240V, 50/60Hz

Protocolo inalámbrico: Zigbee HA

Temperatura de operación: 20~60°C

Max. Carga:

Lámpara incandescente / halógena: 200W

Lámpara LED / fluorescente: 100W

Apagador integrado: 2 (no neutro)

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



## Apagador Inteligente Wi-Fi - R40W2Z Doble ON/OFF No Neutro KIT Serie MicroSwitch

Dimensiones: 50.5 x 46 x 18 mm

Alimentación: AC110V-240V, 50/60Hz

Protocolo inalámbrico: 2.4G Wi-Fi

Temperatura de operación: 0~50°C

Max. Carga:

Lámpara incandescente / halógena: 300W

Lámpara LED / fluorescente: 150W

Apagador integrado: 2 (no neutro)

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



## Apagador Inteligente Zigbee - R30W2Z Triple ON/OFF No Neutro Serie MicroSwitch

Dimensiones: 64 x 48 x 23 mm  
Alimentación: AC250V, 50Hz  
Protocolo inalámbrico: Zigbee HA  
Temperatura de operación: -20~60°C  
Max. Carga: 400W (por salida)  
Apagador integrado: 3 (no neutro)

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch



## Control Inteligente Zigbee - CC10ZW Sencillo de Tiras de Luz Led RGB

Dimensiones: 70 x 70 x 23 mm  
Fuente de alimentación: DC12V / DC24V (no incluida)  
Temperatura de operación: 20°C~60°C  
Max. Carga: 20A

Protocolo  **zigbee**

Familia: Smart Switch

## Ligthing



### Tira Led Inteligente Zigbee - LS20N de Temperatura de Color de Alto Rendimiento de 6W Serie S de 5m

Fuente de alimentación: DC 24V

Longitud: 5m

Ancho: 14 mm (LED: 8 mm)

CRI $\geq$ 80Ra

Rango de temperatura de color: 2700K-6500K

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



### Control Inteligente Zigbee - DL20Z de Tira Led de 120W Serie S

Dimensiones: 328 x 51 x 35 mm

Fuente de alimentación: AC220-240V 50/60Hz

Salida: DC24V

Potencia nominal: 120W

CRI $\geq$ 80Ra

Rango de temperatura de color: 2700K-6500K

Protocolo  **zigbee**

Familia: Ligthing



## Tira de Led Inteligente Wi-Fi - LS20W RGB de 2m

Fuente de alimentación: DC 12V

Longitud: 2 m (se puede cortar cada 8,5 cm)

Ancho: 12 mm

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights

## Zigbee Magnetic Linear Light



### Spotlight Inteligente Zigbee - DG10FB de Temperatura de Color de 15W Magnética tipo Proyector Serie Pro

Fuente de alimentación: DC48V 50Hz

Dimensiones: 410 x 22 x 25 mm

Ángulo de visión:  $110^{\circ} \pm 3^{\circ}$

Potencia nominal: 15W

CRI $\geq$ 90Ra

Rango de temperatura de color: 2700K - 6000K

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



### Spotlight Inteligente Zigbee - DG10FA de Temperatura de Color de 8W Magnética tipo Proyector Serie Pro

Fuente de alimentación: DC48V 50Hz

Dimensiones: 207 x 22 x 25 mm

Ángulo de visión: 110° ±3°

Potencia nominal: 8W

CRI≥90Ra

Rango de temperatura de color: 2700K - 6000K

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



### Spotlight Inteligente Zigbee - DG10GB de Temperatura de Color de 15W Magnética tipo Rejilla Serie Pro

Fuente de alimentación: DC48V 50Hz

Dimensiones: 410 x 22 x 25 mm

Ángulo de visión: 70° ±3°

Potencia nominal: 15W

CRI≥90Ra

Rango de temperatura de color: 2700K - 6000K

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



### Spotlight Inteligente Zigbee - DG10GA de Temperatura de Color de 8W Magnética tipo Rejilla Serie Pro

Fuente de alimentación: DC48V 50Hz

Dimensiones: 207.5 x 22 x 25 mm

Ángulo de visión:  $70^{\circ} \pm 3^{\circ}$

Potencia nominal: 8W

CRI $\geq$ 90Ra

Rango de temperatura de color: 2700K - 6000K

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



### Spotlight Inteligente Zigbee - DG10SB de Temperatura de Color de 15W Magnética tipo Reflector Serie Pro

Fuente de alimentación: DC48V 50Hz

Tamaño:  $\Phi 60$  x 110 mm

Ángulo de visión:  $24^{\circ} \pm 3^{\circ}$

Potencia nominal: 15W

CRI $\geq$ 90Ra

Rango de temperatura de color: 2700K - 6000K

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



### Spotlight Inteligente Zigbee - DG10SA de Temperatura de Color de 8W Magnética tipo Reflector Serie Pro

Fuente de alimentación: DC48V 50Hz

Tamaño:  $\Phi 38 \times 94$  mm

Ángulo de visión:  $24^\circ \pm 3^\circ$

Potencia nominal: 8W

CRI  $\geq 90$ Ra

Rango de temperatura de color: 2700K - 6000K

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights

## Zigbee Smart Down Light



### Fuente de Alimentación - DG10MC de DC48V Integrada Magnética de 150W Serie Pro

Alimentación: AC180V-240V

Voltaje de salida: DC48V

Salida: 150W

Longitud: 416 mm

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



### Conector de Alimentación - DG10DJ de Riel Magnética Tipo A Serie Pro

Interfase de conexión con una  
fuente de alimentación de terceros

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



### Riel de 2m - DG10DA Magnética Tipo A Serie Pro

Riel Tipo A  
Dimensiones: 27 x 52 x 2000 mm

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



## Conector L - DG10DL para Riel Magnética Serie Pro

Conector Tipo L

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



## Conector I - DG10DI para Riel Magnética Serie Pro

Conector Tipo I

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



## Esquina Interior - DG10DN para Riel Magnética Serie Pro

Conector Esquinero Interior

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



## Esquina Exterior - DG10DW para Riel Magnética Serie Pro

Conector Equinero Exterior

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



## Riel de 2m - DG10DB Magnética Tipo B Serie Pro

Riel Tipo B  
Dimensiones: 27 x 52 x 2000 mm

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights

## Zigbee Smart Down Light



## Spotlight Inteligente Zigbee - DS20Z12A de Temperatura de Color de 12W 24° Antirreflejante Serie Pro

Dimensiones:  $\varnothing$ 85 x 112 mm  
Diámetro de instalación: 75 mm  
Alimentación: AC220V-240V, 50/60Hz  
Potencia nominal: 12W  
Ángulo de proyección: 24°  
CRI $\geq$ 90Ra  
Rango de temperatura de color: 2700K - 6000K

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



### Spotlight Inteligente Zigbee - DS20Z12B de Temperatura de Color de 12W 36° Antireflejante Serie Pro

Dimensiones:  $\varnothing 85$  x 112 mm

Diametro de instalación: 75 mm

Alimentación: AC220V-240V, 50/60Hz

Potencia nominal: 12W

Ángulo de proyección: 36°

CRI $\geq$ 90Ra

Rango de temperatura de color: 2700K - 6000K

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



### Spotlight Inteligente Zigbee - DS20Z07A de Temperatura de Color de 7W 24° Antireflejante Serie Pro

Dimensiones:  $\varnothing 65$  x 83 mm

Diametro de instalación: 55 mm

Alimentación: AC220V-240V, 50/60Hz

Potencia nominal: 7W

Ángulo de proyección: 24°

CRI $\geq$ 90Ra

Rango de temperatura de color: 2700K - 6000K

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights

## Spotlight Inteligente Zigbee - DS20Z07B de Temperatura de Color de 7W 36° Antirreflejante Serie Pro



Dimensiones:  $\varnothing 65$  x 83 mm

Diametro de instalación: 55 mm

Alimentación: AC220V-240V, 50/60Hz

Potencia nominal: 7W

Ángulo de proyección: 36°

CRI $\geq$ 90Ra

Rango de temperatura de color: 2700K - 6000K

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights

## Atenuador 0-10V Inteligente Zigbee - DM10Z



Dimensiones: 168 x 39,5 x 30 mm

Alimentación: AC100-240V, 50/60Hz

Salida: 0-10V

Atenuación: Atenuación de corriente constante de 0-10V

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



**Spotlight 0-10V Inteligente Zigbee -  
DS30P12A de Temperatura de Color de 12W  
24° Antirreflejante (Gris) Serie Pro**

Dimensiones:  $\varnothing$ 75 x 80 mm

Diametro de instalación: 94 mm

Alimentación: AC220V-240V, 50/60Hz

Ángulo de proyección: 24°

CRI $\geq$ 90Ra

Rango de temperatura de color: 2700K - 6000K

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



**Spotlight 0-10V Inteligente Zigbee -  
DS30P12B de Temperatura de Color de 12W  
24° Antirreflejante (Blanco) Serie Pro**

Dimensiones:  $\varnothing$ 75 x 80 mm

Diametro de instalación: 105 mm

Alimentación: AC220V-240V, 50/60Hz

Ángulo de proyección: 24°

CRI $\geq$ 90Ra

Rango de temperatura de color: 2700K - 6000K

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



### Downlight 0-10V Inteligente Zigbee - DT30P12A de Temperatura de Color de 12W 100° Antireflejante (Blanco) Serie Pro

Dimensiones:  $\varnothing 85 \times 105$  mm

Diametro de instalación: 150 mm

Alimentación: AC220V-240V, 50/60Hz

Ángulo de proyección: 100°

CRI $\geq$ 90Ra

Rango de temperatura de color: 2700K - 6000K

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights



### Downlight Inteligente Zigbee - DD10Z de Temperatura de Color de 5W 100°

Dimensiones:  $\varnothing 90 \times 61$  mm

Diametro de instalación: 75 mm

Alimentación: AC100V-240V, 50/60Hz

Potencia nominal: 5W

Flujo luminoso: 350 lm

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights

## Spotlight Inteligente Zigbee - DS10Z de Temperatura de Color de 6W 32°



Dimensiones:  $\varnothing 85 \times 61$  mm  
Diámetro de instalación: 75 mm  
Alimentación: AC100V-240V, 50/60Hz  
Potencia nominal: 6W  
Flujo luminoso: 450 lm

Protocolo  **zigbee**

Familia: Lights

## Relays

### Control Inteligente Zigbee - CM10ZW Multifunción



Dimensiones: 70 x 70 x 23 mm  
Alimentación: AC100V-240V, 50/60Hz  
Temperatura de operación: 20~60°C  
Max. Carga: 1A (por salida)

Protocolo  **zigbee**

Familia: Relay

## HVAC



### Control Inteligente Zigbee - CV50ZW VRV/VRF Multimarca AirMaster Pro

Dimensiones: 106 x 91 x 58 mm

Fuente de alimentación: DC12V

Temperatura de operación: 0°C ~ 40°C

Humedad de operación: 20% -85%

Protocolo  **zigbee**

Familia: HVAC



### Termostato Inteligente Zigbee - TS31W5L tipo Fan Coil

Dimensiones: 86 x 86 x 15 mm

Fuente de alimentación: AC100V-240V, 50/60Hz

Temperatura de operación: 20~40°C

Temperatura de control: 10-30°C

Protocolo  **zigbee**

Familia: HVAC



# GONSA

Energía Inteligente

[info@gonsa.mx](mailto:info@gonsa.mx)  
Tel. 8121083851 y 8134283388  
[www.gonsa.mx](http://www.gonsa.mx)